

Mobile Elektroheizgeräte 40 kW



ewers Elektroheizgerät mit bis zu 40 kW

Das Elektroheizgerät mit bis zu 40 kW Heizleistung ist eine kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen, bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung.

- 3 unterschiedliche Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- Mit standardisiertem und individualisierbarer Estrich-Aufheiz-Automatik
- USB Schnittstelle zur Dokumentation der Aufheizprozesse und ggf. Fehlerauslese
- Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung
- Mit kostenloser Phasenüberwachung
- Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035
- Edelstahl-Heizstäbe

Technische Daten		Elektronische Sonderfunktionen	
Betriebsart	elektrisch	Estrichaufheizprogramm:	
Heizleistungsbereich	40 kW	- Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4	Displayanzeige
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 63 A	- individuell programmierbar	
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz	Stromverbrauchszähler	Displayanzeige
max. Stromaufnahme	3x 56 A	Betriebsstundenzähler	Displayanzeige
Absicherung bauseitig	3x 63 A	Fehlerspeicher	Displayanzeige
Anschlusskabel	optional	Phasenüberwachung	Displayanzeige
Temperatureinstellbereich	10 bis 80 °C	Funktionsüberwachung Heizungspumpe	Displayanzeige
Kesselvolumen	10l	Über/ und Unterdruck	Displayanzeige
Betriebsdruck	min. 0,6 bar / max. 2,5 bar	Sicherungstest	Displayanzeige
Heizstäbe	Edelstahl	STB-Test	Displayanzeige
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Xylem Ecocirc M25 / 8-130	Kurzschluss-Schutz	ja
Monatsgrundmiete (30 Tage)	auf Anfrage	USB Schnittstelle	ja
Eignung für Heizungswasser	VDI2035	Sicherheitseinrichtungen	
Leitg. HZ-Pumpe	max. 4 m³ / h max 8 m WS	Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10l Reflex
Bauart	mobil / fahrbar	Sicherheitsventil	3 bar
Abmessungen L x B x H	60 x 54 x 115,5 cm	Regelung	elektronisch
Leergewicht	ca. 75 kg	Standardregelung	gradgenaue Temp.-einstellung
Anschlüsse		Sonderausstattung	
Heizungsanschluss VL / RL	3/4" / DN20 / GEKA	Reifen	Polyurethan (PU)
Heizungsanschluss VL / RL bauseitig	GEKA	Trinkwasserfunktion	optionaler Kit
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL / RL	KFE Hahn 1/2" AG	Wartungsöffnung Kessel	ja
Zubehör			
Schlauchset PG14 10 0016/LS	2 x 5 m Anschluss VL/RL 1" / DN 25/GEKA		
Kabel PG14 10 0016/LK	10 m, CEE 400V/32A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm²		
Mietkonditionen		Preise	
Wochengrundmiete (7 Tage) PG14 10 0016/W			auf Anfrage
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) PG14 10 0016/VL			auf Anfrage
Monatsgrundmiete (30 Tage) PG14 10 0016/M			auf Anfrage
Expressversand PG14 10 0016/VE			auf Anfrage
Bestellnr.		PG14 10 0016/L	